

# Tragbare Altöl- Umfüllpumpe



## Pneumatisches Altöl Umfüllset Modell FT05A-Mobil

Selbstansaugende, trockenlauf unempfindliche, feststoffsichere, druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe mit wartungsfreiem, nicht vereisendem und praktisch totpunktfreiem Luftsteuerventil.

Montiert auf einer lackierten Metallkonsole mit Tragegriff, inklusive Schmutzfänger auf der Saugseite mit 3m Saugschlauch und 3m Abgabeschlauch mit Absperrhahn und gebogenem Auslauf.

Diese Pumpenset ist bestens geeignet um aus einem Altölsammler (Fass, Zwischentank etc.) In einen Alöltsammeltank zu fördern. Die Doppelmembranpumpe ist sehr robust und wartungsarm und einfach und sicher zu bedienen.

### Technische Daten Druckluftpumpe FT-05A

Gehäuse	Aluminium
Steuerventil	Aluminium
Ventilsitze	Aluminium
Kugeln	BUNA-N
Membrane	BUNA-N
Ventilsitz O-Ring	BUNA-N
Temperatur	Max. 88°C
Gewicht	Ca. 7 kg
Anschlüsse	1/2" BSPT IG
Lufteinlass	1/4" NPT IG



Optional: Filterregler 1/4" - mit Druckregler, Manometer, Kondensatbehälter mit Ablassschraube

Bestellnummer	4952	Pneumatisches Altöl Umfüllset FT05A-Mobil
Bestellnummer	5110	Filterregler 1/4"

# Altöl Sammeltank



## Altöl Sammeltank zur Aufstellung in Gebäuden

Die Behälter der Baureihe VET von den Schützwerken sind für viele Flüssigkeiten zugelassen, unter anderem auch als Sammelbehälter für Altöle bekannter Herkunft.

Wir liefern Ihnen die Anlage fertig montiert mit dem gesetzlich geforderten Leckwarngerät und den notwendigen Hinweis- Aufklebern.

### Ausstattung:

Doppelwandiger Lager- und Vorratsbehälter  
 Zulassungs Nr.: DIBt Z-40.21-133

Altöl-Einfülltrichter verzinkt, abschließbar, mit Sieb, Deckel und 2" Gewindestutzen.

GOK Leckwarngerät Modell LWG 2000, montiert, eingestellt und mit Fachbetriebsbescheinigung der ordnungsgemäßen Montage

Altölaufkleber mit Warn- und Betriebshinweisen

Belüftung (je nach Aufstellungsort und Betriebsbedingungen, kann es behördlich gefordert werden, dass die Entlüftung nach außen geführt werden muss, dies muss bauseits erfolgen).

### ID 1011 Modell VET1000 Altöl

Abmessungen	1135 x 757 x 1640 mm (LxBxH ohne Aufbauten)
Gewicht	ca. 120 kg
Inhalt (Liter)	1000, max. Füllvolumen 950

### ID 1013 Modell VET700 Altöl

Abmessungen	1135 x 757 x 1210 mm (LxBxH ohne Aufbauten)
Gewicht	ca. 100 kg
Inhalt (Liter)	700, max. Füllvolumen 665

ID2837	2-stufige verzinkte Trittstufe mit Gitterrosten zum sicheren Befüllen von Altölsammlern Altöltank, Abm.: 640x600x400mm BxTxH
ID1020	Absaugrohr 2" für 1000 l VET Behälter, mit 45° Winkel und Messing Bajonett-Füllrohrverschluss mit Deckel



Trittstufe optional

A  
L  
T  
Ö  
L  
G  
E  
R  
Ä  
T  
E  
•  
A  
L  
T  
Ö  
L  
T  
A  
N  
K