

# FILL-RITE®



**Tuthill**  
PUMP YOUR HEART INTO IT

## Handpumpen für Kraftstoffe

### Fuel Hand Pumps

Geeignet für Benzin\*, Alkylatbenzin\*, Diesel, Kerosin.

#### Modell FR152

Pumpenkörper aus Alu-Guss  
Integrierter Edelstahlfilter  
Rückschlagventil mit Anti-Siphon Eigenschaft (Heberschutz)  
Förderleistung ca. 0,76 l/Hub, da doppelt wirkend, für schnelles Umfüllen.

#### Lieferumfang:

ID 450 FR152

Pumpe mit stabilem Handgriff

2,4m Anti-Statik Schlauch mit gebogenem Metall-Auslaufrohr

Teleskopsaugrohr aus Metall

Fassgewinde 2" AG

Abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang)

Fill-Rite Piston Pumps have an aluminum body with a stainless steel liner. Providing smooth, continuous transfer of medium viscosity liquids, as well as oil, gasoline and diesel fuel. Pump easily mounts to a standard drum with 2 in NPT-F threaded tank adaptor. 76 Liters per 100 Strokes.

#### Features and Benefits

- 2 in. NPT-M Tank Adapter
- 3/4 in. NPT Hose Diameter
- 2,4 m Hose Length with Nozzle Spout
- Anti-Siphon Valve
- Check Valve
- Strainer
- Aluminum Body with Stainless Steel Liner
- Pump May Be Padlocked
- Pump Can Be Set Up for Reverse Flow
- Telescoping Steel Pipe

ID 450 FR152 Handpump with telescopic suction pipe, 2,4mtr. Hose and spout



# FILL-RITE®

**Tuthill**  
PUMP YOUR HEART INTO IT

## Modell FR112 / FR112CL



Handkurbelpumpe aus Alu-Guss, für das kontinuierliche Fördern von Kraftstoffen. Integrierter Edelstahlfilter, Rückschlagventil mit Heberschutzfunktion. Förderleistung 0,38 Liter pro Umdrehung. Die Pumpe kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.

Geeignet für dünnflüssige Öle, Diesel, Benzin, Alkylatbenzin

**Lieferumfang:**

ID448: FR112

Handpumpe mit 2" NPT Fassgewinde

Teleskopsaugrohr aus Stahl

2,4m Anti-Statikschlauch mit Metallauslauf

ID449: Modell FR112CL mit integriertem Literzähler, Zubehör wie FR112

Cast aluminum pump for smooth transfer of fuels and thin oils. Built in strainer and check-valve, anti-syphoning device, telescopic steel suction tube. The pump can be padlocked. Flow rate approx 0,38 Liters per revolution.

The pump can be used for low viscosity oils and fuels such as Gasoline and Diesel

**Delivered including:**

Handpump with 2" NPT drum connector

Steel Suction Pipe

2,4m ant-static rubber hose

Metall spout

Model FR112CL with integrated Liter counter



B  
E  
N  
Z  
I  
N  
B  
E  
T  
A  
N  
K  
U  
N  
G