

Horn Tecalemit Dieselpumpe Typ Hornet W40



ID358 mit manueller Zapfpistole



ID359 mit automatischer Zapfpistole



ID2012 mit automatischer Zapfpistole + Digitalzählwerk FMT III

Elektrisch angetriebene Kreiselpumpe mit hochwertigem, schlagfestem Kunststoffgehäuse, für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt)

- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Fassadapter mit M64x4 und 2" AG
- 1,6m Saugschlauch mit Fußfilter
- Thermosicherung
- 4m Schlauch mit Knickschutzfeder
- Schukostecker - Kabellänge 2 m

Zulässige Flüssigkeiten: Diesel, Heizöl, Kühlerfrostschutz (unverdünnt)

Abmessungen mm (LxBxH) 132 x 137 x 205 mm

Anschlussgewinde G2" und M64x4

Saughöhe m max. 2m

Förderleistung/min. max. max. 38 l/min.

Leistung kW 250W

Schutzart IP 44

Ampere 1,2A

Motorspannung V 230 V

Die STU Hoftankstelle



ID 4180 mit SCHÜTZ VET 700 Liter Tank

ID 389 mit SCHÜTZ VET 1000 Liter Tank

Doppelwandiger Tank „SCHÜTZ VET“ zur Aufstellung in Gebäuden ohne zusätzliche Auffangwanne zugelassen.

- Inhalt 700 Liter (665 Liter bei max. Füllhöhe 95%) oder 1000 Liter (950 Liter bei max. Füllhöhe 95%)
- unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen
- mechanische Füllstandanzeige
- Entlüftung
- Dieselpumpe Typ Hornet W40 - 230V max. 38l/min.
- Heberschutz
- 4m Schlauch mit Knickschutzfeder
- Automatische Zapfpistole
- Saugschlauch mit Filter
- Schlauchhaken